



MANILLE LYRE À BOUCHE LARGE

Axe boulonnée goupillée fixe Norme NF EN 13889+A1

FICHE TECHNIQUE

N° : FTGK0191

- REF FAMILLE GK : KML...
- MATIÈRE : Corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu
- FINITION : Galvanisé(e) à chaud, axe peint en vert
- TEMPÉRATURE : -20°C jusqu'à +200°C
- MARQUAGE : Ø, CE, CMU, fabricant



- Parfait pour une utilisation avec de larges points de connexion grâce à la grande ouverture de la manille
- Triple sécurité (goupille, axe boulonné, écrou fixe)
- Le meilleur choix lorsque la charge est dynamique ou exposée à des vibrations extrêmes
- La galvanisation assure une durabilité à long terme

Cette manille lyre à bouche large boulonnée et goupillée est conçue pour les environnements industriels exigeants. Robuste et polyvalente, elle facilite la connexion de points d'ancrage volumineux grâce à sa large ouverture. **Son système sécurisé limite les risques de desserrage, même en conditions dynamiques.** Fabriquée en acier haute résistance avec finition galvanisée, elle offre durabilité et protection anticorrosion. Conforme aux normes, elle s'adapte à diverses configurations de levage et garantit fiabilité, sécurité et performance.

CMU	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	Couple de serrage	Poids
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	nm	kg
4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	M8	50	22	2.08
6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	M8	55	22	3.14
8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	M10	60	43	4.36
9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	M10	65	43	5.95
12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	M10	70	43	7.87
16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	M8	75	22	10.2
25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	M8	90	22	16.7
30	50	57	112	50	146	273	207	411	332	307	26	M10	100	43	25
55	65	70	145	65	165	314	213	487	389	343	32	M12	120	75	45
75	83	83	164	83	184	330	254	537	455	420	39	M12	140	75	70.0